

PRIJSWIJZIGINGEN en AFWIJKINGEN in MATEN VOORBEHOUDEN.

**KLUIZEN, S2 GECERTIFICEERD**



**Meubelkluisen MK serie INDICATIEWAARDE € 5.000,00**

model	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
<b>MK1PHC</b>	200	252	173	120	187	100	11,5	494,10

**Meubelkluis de Raat ET**

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandvertragende vulling volgens DIN4102 (niet getest)
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Verankeringsgaten in de bodem en achterwand
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden



model	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
<b>ET 0</b>	250	350	220	155	280	140	18	471,90

**Meubelkluis Salvus Monza**

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandvertragende vulling volgens DIN4102 (niet getest)
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Verankerung via bodem (2x) en/of achterwand (1x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatiewaardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden



	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht	prijs €
	H	B	D	H	B	D	kg	incl.BTW
<b>Monza 0</b>	220	350	300	140	270	190	15	299,00
<b>Monza 1</b>	300	445	400	220	365	296	26	369,00
<b>Monza 1 elo</b>	300	445	400	220	365	296	26	519,00
<b>Monza 2</b>	450	445	400	370	365	296	35	489,00
<b>Monza 2 elo</b>	450	445	400	370	365	296	35	629,00
<b>Monza 3</b>	600	445	400	520	365	296	43	589,00
<b>Monza 3 elo</b>	600	445	400	520	365	296	43	729,00
<b>Monza 4</b>	800	445	400	720	365	296	55	749,00
<b>Monza 4 elo</b>	800	445	400	720	365	296	55	899,00

PRIJSWIJZIGINGEN en AFWIJKINGEN in MATEN VOORBEHOUDEN.

**KLUIZEN, S2 GECERTIFICEERD**

**Meubelkluis Salvus Palermo**

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 15659 LFS30P
- 3-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: antraciet (RAL 7024)
- Verankering via bodem (2x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatie waardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden

SALVUS



model	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht kg	prijs € incl.BTW
	H	B	D	H	B	D		
Palermo 1	315	445	450	185	335	300	57	569,00
Palermo 1 elo	315	445	450	185	335	300	57	669,00
Palermo 2	460	440	450	330	330	300	71	689,00
Palermo 2 elo	460	440	450	330	330	300	71	869,00
Palermo 3	670	440	450	540	330	300	96	849,00
Palermo 3 elo	670	440	450	540	330	300	96	999,00

**Meubelkluis Chubb HomeSafe**

Dubbelwandige meubelkluis met onderstaande specificaties:

- Getest volgens inbraakwerende Europese norm EN 14 450 S2
- Brandwerendheid ECB-S gecertificeerd volgens EN 15659 LFS30P
- 1-zijdig sluitend; Solide stalen schoten
- Kleur: Antracietgrijs (RAL 7016)
- Verankering via bodem (2x) en/of achterwand (2x)
- Uitvoering: met dubbelbaardslot
- Uitvoering elo: met electronisch cijferslot
- Indicatie waardeberging: € 5.000,00 contant geld / € 9.000,00 kostbaarheden



	maten uitwendig			maten inwendig			gewicht kg	prijs € incl.BTW
	H	B	D	H	B	D		
HomeSafe 10	300	360	300	210	270	191	24	429,00
HomeSafe 20	300	445	390	210	355	281	32	489,00
HomeSafe 35E	450	445	390	360	355	281	42	849,00



**VGW**  
 Vereniging Geld- en Waardeberging  
 veilig verzekerd!

**Informatiekaart kluizen**  
 Normering en dekingsadvies

VGW v1.2

**NEN-EN labels (gecertificeerde kluizen)**

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Zie onderstaand het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.



**Labels in de praktijk**

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van labels die u, naast het ECB-S label, nog meer op uw kluis kunt tegenkomen:



\* voor nadere informatie verwijzen wij naar uw verzekeraar of onze website: [www.indicatiewaardeberging.nl](http://www.indicatiewaardeberging.nl)

**Hoe worden kluizen getest?**

Bij het testen van inbraakwerende kluizen worden één of meer openingen gemaakt in de kluis door experts die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid. Het resultaat wordt vervolgens omgezet in een score waarbij rekening wordt gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. Hoe hoger deze score des te hoger de weerstand. Op basis van dit testresultaat wordt de kluis ingedeeld in een weerstandsklasse.

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: [www.indicatiewaardeberging.nl](http://www.indicatiewaardeberging.nl).



**VGW**  
 Vereniging Geld- en Waardeberging  
 veilig verzekerd!

**Informatiekaart kluizen**  
 Normering en dekingsadvies

© VGW

**Inbraakwerende kluizen**

Geld, belangrijke documenten en kostbaarheden met een hoge financiële of emotionele (en dus onvervangbare) waarde wilt u veilig opbergen, beschermd tegen diefstal.

Een Europees gecertificeerde inbraakwerende kast of kluis van hoge kwaliteit biedt u de vereiste bescherming en daarmee de gewenste zekerheid.

**Europese normering**

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1.

Bij het testen worden één of meer openingen gemaakt door teststers die beschikken over relevante kennis, vaardigheid en inbraakgereedschap.

**Dekingsadvies verzekeraars op basis van normering:**

NORMERING	CONTANT GELD	KOSTBAARHEDEN
EN 14450 S1	€ 2.500	€ 5.000
EN 14450 S2	€ 5.000	€ 9.000
EN 1143-1 Grade 0	€ 7.000	€ 14.000
EN 1143-1 Grade I	€ 10.000	€ 20.000
EN 1143-1 Grade II	€ 25.000	€ 50.000
EN 1143-1 Grade III	€ 45.000	€ 90.000
EN 1143-1 Grade IV	€ 75.000	€ 150.000
EN 1143-1 Grade V	€ 125.000	€ 250.000
EN 1143-1 Grade VI	€ 250.000	€ 500.000
EN 1143-1 Grade VII of hoger	in nader overleg met uw verzekeraar	in nader overleg met uw verzekeraar

Kijk voor meer informatie over het dekingsadvies op [www.indicatiewaardeberging.nl](http://www.indicatiewaardeberging.nl).

**Hoe wordt het dekingsadvies bepaald?**

Verzekeraars koppelen een bedrag aan contante waarde aan een kluisnormering als indicatie voor de dekking. Hierbij gaat de verzekeraar uit van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis, welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom.

Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, kan de verzekeraar het dekingsadvies verhogen.

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: [www.indicatiewaardeberging.nl](http://www.indicatiewaardeberging.nl).





**VGW**  
 Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

**Informatiekaart kluisen**  
 Brandwerende normeringen voor kluisen en kasten

VGW v1.5

**NEN-EN labels (gecertificeerde kluisen)**

Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de gecertificeerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. Zie onderstaand het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

**EN 1047-1 / EN 15659**

De Europese norm waaraan het ontwerp voldoet.

**Cert. mark. no.**

Nummer waaronder de certificeerder het ontwerp heeft geaccepteerd.

**Protection class**  
 Weerstandsklasse

**Weight**

Het nettogewicht van een kluis. Het daadwerkelijke gewicht kan én mag 15% afwijken van het vermelde gewicht.

**Year of manufacture**

Het jaar waarin de kluis is geproduceerd.



**Serial no.**

Elke kluis heeft een uniek serienummer ter identificatie. Dit nummer wordt bepaald door de fabrikant.

**Hoe worden kluisen en kasten getest?**

Tijdens het testen van brandwerende opbergmiddelen en kluisen stellen onafhankelijke testinstituten de producten gedurende 30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-1100°C [de hoogte van de temperatuur is afhankelijk van de uitgevoerde test, zie figuur 3]. Bij de extra zware brand-valtest moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis door een verdiepingvloer zou zakken. Tijdens de test en na een natuurlijke afkoelperiode (EN 1047-1 en UL 72) van circa 12 uur mag de temperatuur in de kluis niet boven de 177°C (papier), 75°C (magneetdragers) of 52°C (drives, flash discs) komen.

**Natuurlijke afkoelperiode**

Door de enorme hitte van de brand zal de kluis tijdens en na het blussen van de brand nagloeien en op een natuurlijke wijze afkoelen. Bij kluisen die niet hierop getest zijn, is het risico aanzienlijk dat de inhoud van de kluis alsnog verloren gaat tijdens deze natuurlijke afkoelperiode. De brandwerende normeringen EN 1047-1 en UL 72 zijn de enige normeringen waarbij dit een onderdeel is van de test. Daarom garanderen zij de allerbeste bescherming, zelfs na een brand.

**Testinstituten/labels**

Hier vindt u een aantal testinstituten/labels die u in de praktijk tegen kunt komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw verzekeraar of onze website [www.brandwerendeberging.nl](http://www.brandwerendeberging.nl)



Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: [www.brandwerendeberging.nl](http://www.brandwerendeberging.nl).



**VGW**  
 Vereniging Geld- en Waardeberging

veilig verzekerd!

**Informatiekaart brandwerendheid**  
 Normeringen voor kluisen en kasten

© VGW

**Brandwerende kluisen en kasten**

Belangrijke papieren, data media en kostbare spullen met een emotionele en onvervangbare of een hoge financiële waarde wilt u veilig opbergen en beschermen tegen brand.

**Normeringen**

Kluisen en kasten getest volgens brandwerende normeringen zoals EN 1047-1 en UL 72 bieden u de beste bescherming en de maximale zekerheid. Daarnaast zijn er ook nog andere normeringen die u tegen kunt komen bij de aanschaf van een kluis of kast (figuur 1 en 3).

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen papier en data media vanwege hun schadegevoeligheid. Zo raakt data op digitale datadragers al beschadigd bij een temperatuur vanaf 52°C (figuur 2).



\* Bij UL 72 normering is de valtest extra zwaar teel niet vereist.



NORMERING	TEST-TEMPERATUUR	VALTEST	PAPIER	DATA MEDIA	AFKOELING
EN 1047-1	1090°C	9,15 meter	S 60P (60 min.) / S 120P (120 min.)	S 40DIS (60 min.) / S 120DIS (120 min.)	incl. afkoelperiode
UL 72	1000°C	9,15 meter*	Class 350 (1/2, 1, 2 uur)	Class 125 (1/2, 1, 2 uur)	incl. afkoelperiode
EN 15659	850°C	nee	LFS 30P (30 min.) / LFS 60P (60 min.)	n.v.t.	niet getest
NT Fire 017	927°C	nee	60 papier (60 min.) / 120 papier (120 min.)	60 diskette (60 min.) / 120 diskette (120 min.)	niet getest
DIN 4102/B5 476	niet getest	niet getest	niet getest	niet getest	niet getest

Dit is een uitgave van Vereniging Geld- en Waardeberging. Kijk voor meer informatie op: [www.brandwerendeberging.nl](http://www.brandwerendeberging.nl).

